

Stekerbare kabeldozen RD

**AK2-RD S4, serieschakeling**

- Voorzien van 1x voeding (male rood), 1x schakelaar (female bruin), 2x lichtpunt aansluiting (female wit).

Artikelnr.:	AT3334
EAN:	8712259363035
Verpakkingshoeveelheid	1 st.
Schakeling	Serieschakeling
Aantal uitgangen	4
Toegekende isolatiespanning Ui	690 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	120 mm
Diameter	76 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Uitvoering	Aansluitkast
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Insteltemperatuur	-40 - 70 °C
Diepte	80 mm
Uitvoering deksel, paneel	Blindeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Montageplaat
Vorm	Rechthoekig
Weersbestendig	Nee
Aansluitbaar	Nee
Aantal invoeren	10
Voor buisdiameter	Overig
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Zonder
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee

Installeren RD is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.