

# EcoFlow

## Smart Meter Dual CT



### ALGEMENE INFORMATIE

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Afmetingen             | 20 × 66 × 90 mm                      |
| Montage                | DIN-rail 35 mm                       |
| Beschermingsgraad      | IP 30                                |
| Communicatiemethode    | Bluetooth (5.0), Wi-Fi (2.4G), RS485 |
| Vervuillingsgraad      | PD2                                  |
| Overspanningscategorie | CAT III                              |

### SPANNINGSCIRCUIT

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Nominale spanning Un | 230 V L-N / 400 V L-L |
| Spanningsmeetbereik  | 90–276 V AC           |
| Frequentie           | 45 Hz–65 Hz           |
| Startspanning        | 90 V                  |

### VOEDING

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Voedingsspanning (L1-N) | 90–276 V AC |
| Stroomverbruik          | ≤1.5 W      |

### STROOMCIRCUIT

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Ingangsstroom    | Nominaal 40 mA (max. 48 mA) |
| Stroommeetbereik | 0.08–120 A                  |
| Startstroom      | 0.08 A                      |

### OMGEVING

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Bedrijfshoogte        | ≤2000 m                          |
| Bedrijfstemperatuur   | –30 °C tot 70 °C                 |
| Opslagtemperatuur     | –40 °C tot 85 °C                 |
| Relatieve vochtigheid | 5% tot 95% RV, niet-condenserend |