



PRISMA G B600 INSTELBARE RAIL MOD.APP.

LVS03002

EAN Code: 3606481875426

Prijs: 28,50 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G
railtype	Modulair Aanpasbaar
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast GV2L TeSys: vast GV2P TeSys: vast GV3 Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	9 x 3P: vast GV2L 9 x 3P: vast GV2P 7 x 3P: vast GV3 1 x 3P: vast NG160 1 x 4P: vast NG160 1 x 3P: vast NG160 NA 1 x 4P: vast NG160 NA 1 x 3P of 4P: vast NSXm verticaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
-----------------------------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aantal verticale modules	3 module(s): GV2L, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): GV2L, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): GV2P, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): GV2P, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): GV3, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): GV3, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG160 NA zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG160 NA zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG160 NA zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 7 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 7 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 7 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , aansluitblok in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 7 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , aansluitblok in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 7 module(s): NSXm met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 7 module(s): NSXm met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 7 module(s): NSXm met aardlekbeveiliging , aansluitblok in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 7 module(s): NSXm met aardlekbeveiliging , aansluitblok in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
aantal modules van 9 mm	48
Quantity per set	Set van 1
height	58 mm
width	467 mm
depth	97 mm
net weight	0,34 kg
colour	Natuurlijk
materiaal	Metaal

Omgeving

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,500 cm
Package 1 Width	5,700 cm
Package 1 Length	46,800 cm
Package 1 Weight	307,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,500 cm

Package 2 Width	31,000 cm
Package 2 Length	49,000 cm
Package 2 Weight	3,539 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	104,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	106,400 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.