

PRISMA G B600 MODULAIRE
APPARAAT RAIL



LVS03001

EAN Code: 3606481875419

Prijs: 20,35 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT Prisma Pack 250
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen TeSys: vast GV2LE TeSys: vast GV2ME TeSys: vast GV2RTn Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: vast IM9 Vigilohm: vast IM9-OL Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast 1/2 of 1 module lamp - horizontaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast meetapparaat - horizontaal installatie Multi 9: vast meetapparaat - horizontaal installatie Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

beschrijving polen	1 x 3P: vast C120 1 x 4P: vast C120 9 x 3P: vast GV2LE 9 x 3P: vast GV2ME 9 x 3P: vast GV2RTn 1 x 3P: vast iC120 1 x 4P: vast iC120 1 x 3P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 3P: vast NG125 1 x 4P: vast NG125 1 x 3P: vast NG125 NA 1 x 4P: vast NG125 NA 1 x 3P: vast INS125 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS125 verticaal installatie
--------------------	---

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 600 mm
-----------------------------	---

aantal verticale modules	2 module(s): 1/2 of 1 module lamp, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	2 module(s): 1/2 of 1 module lamp, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	5 module(s): C120 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	5 module(s): C120 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	3 module(s): GV2LE, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	3 module(s): GV2LE, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	3 module(s): GV2ME, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	3 module(s): GV2ME, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	3 module(s): GV2RTn, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	3 module(s): GV2RTn, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	5 module(s): iC120 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	5 module(s): iC120 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	3 module(s): IM20 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	3 module(s): IM20 in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	3 module(s): IM20H in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	3 module(s): IM20H in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	3 module(s): IM9 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	3 module(s): IM9 in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	3 module(s): IM9-OL in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	3 module(s): IM9-OL in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	4 module(s): INS100, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	4 module(s): INS100, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	5 module(s): INS100, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	5 module(s): INS100, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	4 module(s): INS125, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	4 module(s): INS125, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	5 module(s): INS125, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	5 module(s): INS125, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	4 module(s): INS160, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	4 module(s): INS160, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	5 module(s): INS160, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	5 module(s): INS160, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	4 module(s): INS40, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	4 module(s): INS40, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	4 module(s): INS63, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	4 module(s): INS63, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	2 module(s): meetapparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	2 module(s): meetapparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	2 module(s): meetapparaat, rechtstreeks in 600 mm BreedPACK-kast
	3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	8 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	8 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	6 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 600 mm BreedPACK-kast
	6 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm BreedPACK-kast
	4 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	4 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	5 module(s): NG125 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	5 module(s): NG125 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	5 module(s): NG125 NA, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	5 module(s): NG125 NA, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	3 module(s): RH10, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	3 module(s): RH10, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	3 module(s): RH21, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	3 module(s): RH21, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	3 module(s): RH99, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	3 module(s): RH99, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	5 module(s): C120 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
	5 module(s): C120 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
	5 module(s): iC120 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor

plaatsing op de vloer

5 module(s): iC120 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breed aan de wand gemonteerde kast

5 module(s): NG125 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breed kast voor plaatsing op de vloer

5 module(s): NG125 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breed aan de wand gemonteerde kast

aantal modules van 9 mm	48
Quantity per set	Set van 1
height	52 mm
width	468 mm
depth	100 mm
net weight	0,24 kg
colour	Natuurlijk
materiaal	Metaal

Omgeving

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	234,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	14,000 cm
Package 2 Width	48,000 cm
Package 2 Length	50,000 cm
Package 2 Weight	6,470 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	62,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	88,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.