

Productinformatieblad

Specificaties



Acti 9 - iID - Aardlekschakelaar - 4P - 63A - 300mA - S - B-SI type

A9Z65463

EAN Code: 3606489502874

Prijs: 1.257,00 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti 9 iID
product or component type	Aardlekschakelaar
device short name	iID
device application	Fotovoltaïsch 3P snelheidsregelaar Heffen
poles description	4P
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	63 A
network type	AC
aardlekgevoeligheid	300 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Selectief
klasse differentieelfunctie	Type B-SI (Super Immunised)
quality labels	VDE NF IMQ KEMA

Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker Inkomer groep
network frequency	50 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V AC 50 Hz
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Idm 1500 A Im 1500 A
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	10 kA
[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
lokale signalering	AAN/UIT indicatie LED (groen) for aanwezigheid spanning Uitschakelindicator

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	8
height	88 mm
width	72 mm
depth	79 mm
net weight	415 g
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	15000 cycles
locking options description	Vergrendelingsapparaat
connections - terminals	Dubbele klem voorkant1...35 mm² stijf Dubbele klem voorkant1...25 mm² flexibel Dubbele klem voorkant1...25 mm² flexibel met kopring Dubbele klem achterkant1...25 mm² stijf Dubbele klem achterkant1...16 mm² flexibel Dubbele klem achterkant1...16 mm² flexibel met kopring
wire stripping length	14 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	3,5 N.m boven- of onderkant

Omgeving

standards	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
product certifications	CCC
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK05
pollution degree	3
overvoltage category	IV
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 5 kA conform aan EN/IEC 61008-1
operating altitude	0...2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	425,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30,000 cm

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,978 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	115
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	9e5fad0d-c8bc-4b0a-9fc6-957682374c40
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.