



FWB54T1S

**Veldverdelers IP30 geïsol. 800x1050x161mm 240 modulen QC zonder deur**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

**Samenstelling**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails            | 20  |
| Aantal verdelerrijen        | 5   |
| Aantal velden in de breedte | 4   |
| Met slot                    | Nee |
| Heeft N -klemmenblok        | Ja  |

**Capaciteit**

|                |     |
|----------------|-----|
| Aantal modulen | 240 |
|----------------|-----|

**Funcies**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Met buis invoeren | Ja |
|-------------------|----|

**Afmetingen**

|              |         |
|--------------|---------|
| Hoogte       | 800 mm  |
| Breedte      | 1050 mm |
| Diepte       | 165 mm  |
| Inbouwhoogte | 800 mm  |

**Deksel, deur**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 0 |
|-------------------|---|

**Afmetingen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Inbouwbreedte | 1050 mm |
|---------------|---------|

**Deksel, deur**

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal sloten | 0 |
|---------------|---|

**Afmetingen**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Inbouwdiepte            | 161 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 48     |

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Deur/deksel is transparant | Nee |
|----------------------------|-----|

**Aansluiting**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
|---------------------------|----|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

**Materiaal**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Staal     |
| RAL-code  | 9010      |
| Kleur     | Helderwit |

**Samenstelling**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja  |
| Materiaal montageplaat  | Nee |

**Materiaal**

|              |     |
|--------------|-----|
| UV-bestendig | Nee |
|--------------|-----|

---

**Veiligheid**

|  |   |
|--|---|
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK                            | IK05                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30                                      |
| Type slot                                  | Zonder slot                               |

**Duurzaamheid**

---

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|