

Reflex Refix DT 600, Membraan-drukexpansievat, groen, 16/4 bar

Artikelnummer: 7370600

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| Type | DT 600 |
|--------------------------------------|-----------|
| Nominaal volume | 600 l |
| Max. bruikbaar volume | 450 l |
| Maximaal toelaatbare temperatuur | 70 °C |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfsvoerdruk | 16 bar |
| Gasvoordruk af fabriek | 4 bar |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Aansluiting | DN50/PN16 |
| Diameter | 740 mm |
| Max. hoogte | 1859 mm |
| Hoogte wateraansluiting | 235 mm |
| Kantelmaat ca. | 1893 mm |
| Gewicht | 174,00 kg |

Beschrijving

Refix DT

Doorstroomd membraan-drukexpansievat voor systemen voor de drinkwaterverwarming, watervoorziening en drukverhoging. Met membraan volgens de elastomeer-richtlijn en W 270. Buiten- en binnencoating volgens KTW-A. Uitsluitend geschikt voor koudwatersystemen. De doorstroming wordt gerealiseerd door middel van een high-flow doorstromingsster en het bijgevoegde 3/4 T-stuk. De doorstroming wordt gerealiseerd door middel van een high-flow doorstromingsster en het bijgevoegde 3/4 T-stuk.

Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- uitsluitend voor toepassing in koudwaterleidingen (gelieve de montage- en gebruiksaanwijzing in acht te nemen)
- Flowjet incl. afsluiter en aftapper of Duo-aansluiting
- vervangbaar vol membraan volgens EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C en W270, gebouwd en gecontroleerd volgens DIN 4807 T5, DIN DVGW reg.-nr. NW-0411AT2534
- buiten en binnen conform KTW-A gecoat, duurzame epoxyharscoating met lange levensduur
- vanaf PN10/600 liter met membraanbreukmelder-mof
- vanaf PN16 met membraanbreukmelder-mof
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd

