

# Walraven Kapbeugel DIN 3567 Type A

(B1508)

voor industriële en zware toepassingen



## Voordelen & kenmerken

- Elke beugel in twee helften geleverd
- Voor gangbare leiding afmetingen
- Voor zware bevestiging van leidingen en pijpen aan stalen balken, profielen en beugels
- Bouten, moeren en onderleggingen zijn niet inbegrepen
- materiaal: staal 1.0038 (S235JR)
- geen oppervlaktebehandeling

## EPD

| Productnummer     | Buitendiameter<br>buis | DN      | Totale<br>hoogte | Totale<br>breedte | Totale<br>diepte | Materiaal<br>breedte | Materiaal<br>dikte | Aansluitgat | Hart-tot-hart<br>afstand | Schroefmaat | Max.<br>toegestane<br>belasting<br>Faz |
|-------------------|------------------------|---------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Referentie letter | D                      | D       | H                | W                 | DtT              | MW                   | MT                 | CH          | k                        | ds          | Fa,z                                   |
| Eenheid           | mm                     |         | mm               | mm                | mm               | mm                   | mm                 | mm          | mm                       |             | N                                      |
| 46100027          | 25 - 27                | DN 20   | 37               | 96                | 30               | 30                   | 5,00               | 11,5        | 66                       | M10         | 7.400                                  |
| 46100034          | 32 - 34                | DN 25   | 44               | 102               | 30               | 30                   | 5,00               | 11,5        | 72                       | M10         | 7.400                                  |
| 46100043          | 41 - 43                | DN 32   | 53               | 112               | 30               | 30                   | 5,00               | 11,5        | 82                       | M10         | 7.400                                  |
| 46100049          | 47 - 49                | DN 40   | 59               | 118               | 30               | 30                   | 5,00               | 11,5        | 88                       | M10         | 7.400                                  |
| 46100061          | 57 - 61                | DN 50   | 73               | 144               | 40               | 40                   | 6,00               | 14          | 108                      | M12         | 14.000                                 |
| 46100077          | 74 - 77                | DN 65   | 89               | 158               | 40               | 40                   | 6,00               | 14          | 122                      | M12         | 14.000                                 |
| 46100089          | 86 - 89                | DN 80   | 101              | 172               | 40               | 40                   | 6,00               | 14          | 136                      | M12         | 14.000                                 |
| 46100108          | 104 - 108              | DN 100  | 124              | 220               | 50               | 50                   | 8,00               | 18          | 172                      | M16         | 24.000                                 |
| 46100115          | 110 - 115              | DN 100  | 131              | 226               | 50               | 50                   | 8,00               | 18          | 178                      | M16         | 24.000                                 |
| 46100133          | 127 - 133              | DN 125  | 149              | 244               | 50               | 50                   | 8,00               | 18          | 196                      | M16         | 24.000                                 |
| 46100140          | 136 - 140              | DN 125  | 156              | 252               | 50               | 50                   | 8,00               | 18          | 204                      | M16         | 24.000                                 |
| 46100169          | 165 - 169              | DN 150  | 185              | 280               | 50               | 50                   | 8,00               | 18          | 232                      | M16         | 24.000                                 |
| 46100220          | 216 - 220              | DN 200  | 236              | 332               | 50               | 50                   | 8,00               | 18          | 284                      | M16         | 24.000                                 |
| 46100273          | 268 - 273              | DN 250  | 289              | 408               | 60               | 60                   | 8,00               | 23          | 348                      | M20         | 39.500                                 |
| 46100324          | 319 - 324              | DN 300  | 340              | 458               | 60               | 60                   | 8,00               | 23          | 398                      | M20         | 39.500                                 |
| 46100356          | 351 - 356              | DN 350  | 372              | 492               | 60               | 60                   | 8,00               | 23          | 432                      | M20         | 39.500                                 |
| 46100407          | 400 - 407              | DN 400  | 427              | 570               | 70               | 70                   | 10,00              | 27          | 498                      | M24         | 47.000                                 |
| 46100508          | 501 - 508              | DN 500  | 528              | 672               | 70               | 70                   | 10,00              | 27          | 600                      | M24         | 47.000                                 |
| 46100610          | 603 - 610              | DN 600  | 630              | 790               | 70               | 70                   | 10,00              | 30          | 718                      | M24         | 47.000                                 |
| 46100711          | 704 - 711              | DN 700  | 735              | 906               | 80               | 80                   | 12,00              | 30          | 826                      | M27         | 47.000                                 |
| 46100813          | 806 - 813              | DN 800  | 837              | 1.010             | 80               | 80                   | 12,00              | 30          | 930                      | M27         | 47.000                                 |
| 46100914          | 907 - 914              | DN 900  | 938              | 1.110             | 80               | 80                   | 12,00              | 30          | 1.030                    | M27         | 47.000                                 |
| 46101016          | 1.009 - 1.016          | DN 1000 | 1.046            | 1.250             | 100              | 100                  | 15,00              | 30          | 1.150                    | M27         | 47.000                                 |