

Comb-railsysteem, Acti9 iC40,
3P+N, 12 modules, hybride, boven



A9XPC812

EAN Code: 3606481832672

Prijs: 118,55 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product of component type	Combinatierail
Montagemethode	Horizontaal
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen	3L + N
totaal aantal modules (18 mm)	12
standards	EN/IEC 61439-1

Complementair

aantal kanalen	Inkomend: 1-weg N + 3 L Uitgang: 8 N + L
type distributie	N L1 L2 L3 N L1 N L2 N L3
Polenconfiguratie voor 1 weg	Inkomend: 1 x 4F Uitgang: 1 x 1P + N Uitgang: 0,33 x 3P + N Uitgang: 0,33 x 3F
aansluitingssteek	Inkomend: 18 mm Uitgang: 9 mm tussen fase en nul Uitgang: 18 mm tussen fases
type connector	Tand
afstand tussen wegen	Inkomend: 72 mm Uitgang: 18 mm
isolatie	Geïsoleerd
product presentatie	Snijdbaar
meegeleverde apparatuur	2 eindstuk
Ie toegekende bedrijfstroom	80 A om 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz Ph/N 400 V AC 50/60 Hz Ph/Ph
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC In overeenstemming met IEC 61439-1
montagezone	Bovenzijde aan tunnelaansluitklemmen
aantal modules van 9 mm	24
hoogte	30 mm
breedte	218 mm
diepte	27 mm
gewicht product	160 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Wit (RAL 9003)
bereik compatibiliteit	Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti 9 iID

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) In overeenstemming met IEC 60695-2-1
pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,800 cm
verpakking 1 breedte	3,000 cm
verpakking 1 lengte	21,800 cm
verpakking_1_gewicht	140,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	6,900 cm
verpakking 2 breedte	10,000 cm
verpakking 2 lengte	24,900 cm
verpakking 2 gewicht	770,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	70
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	11,326 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	67
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.