



JITRASHRINK

THERMISCHE PE-KRIMPMOF



PRODUCTOMSCHRIJVING

Thermische PE-krimpmof.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het (mechanisch) beschermen, afdichten en/of verbinden van afvoerleidingen van verschillende materialen en/of diameters. Voorzien van lijmcoating voor een optimale hechting. Geschikt voor vrijwel alle metalen en kunststoffen. Bedrijfstemperatuur van - 45°C t/m + 65°C.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Krimpmof monteren en rondom gelijkmatig verwarmen met een brander of verfstripper totdat deze volledig aansluit op de vorm van de buis. Verwarmen vanaf het midden naar de zijkanen en beginnen met de grootste diameter. Voorkom oververhitting!

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: -45°C - +65°C

Schimmelbestendigheid: Zeer goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uiterlijk: PE mouw

Basisgrondstof: Door warmte krimpbare PE

Kleur: Zwart

Rek bij breuk: ca. 500 %

Smelttraject: ca. 100°C

Doorslagspanning: 16 kV/mm