

Start Eco Waterproof 1500 IP65 3000/6000lm 830/865

Artikelnummer 0047413

SYLVANIA


START eco



Start eco Waterproof provides maximum performance and durability for applications like car parks, warehouses or workshops. Robust IK08 waterproof IP65 luminaire in 1500mm with symmetric wide beam angle. 3000 / 6000lm (selected by DIP switches), 20 / 40W, 150lm/W. Integrated switch allows to choose between warm white (3000K), neutral white (4000K) or cool white (6500K) colour temperatures. L70B50 60,000 hrs lifespan, CRI>80, SDCM<5, Class I. Ease of installation with stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser. Suspension hook, vandalproof screws and additional grommets are included in the package. 5 years warranty. 1500 x 80 x 84mm (LxWxH) dimensions, 1.5kg weight.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.23 1.07	50° 50°	1.23 1.07	1091 994
1.0	2.47 2.14	50° 50°	2.47 2.14	273 249
1.5	3.70 3.21	50° 50°	3.70 3.21	117 103
2.0	4.94 4.28	50° 50°	4.94 4.28	54 47
2.5	6.17 5.35	50° 50°	6.17 5.35	34 30
3.0	7.41 6.42	50° 50°	7.41 6.42	23 20

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (half beam angle: 115.2°)
 — C90 - C270 (half beam angle: 102.0°)



Start Eco Waterproof 1500 IP65 3000/6000lm 830/865

Artikelnummer 0047413

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Start Eco Waterproof 1500 IP65 3000/6000lm 830/865
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357184
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	6000
Efficiëntie armatuur lm/W	150
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	40
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	24.6
Duur inschakelstroom (µs)	206
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	12
Max. Armaturen per 16A C automaat	19
Max. Armaturen per 16A B automaat	13
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	56000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	53000

Start Eco Waterproof 1500 IP65 3000/6000lm 830/865

Artikelnummer 0047413

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	68
Gewicht (kg)	1.5

Verpakkingen

EAN code	5410288474137
Enkele lengte verpakking (cm)	150.0
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.8
DUN14 (inner)	15410288474134
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	152.5
Breedte omdoos (cm)	18.7
Diepte omdoos (cm)	31.6

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40