



## Walraven Sterplug

(L1080)

Bevestiging aan gasbeton of gipsblok



### Voordelen & kenmerken

- voor een brandveilige bevestiging van leidingen
- stalen plug voor hout- en spaanplaatschroeven
- Goede grip door extern ontwerp (hoge uittrekweerstand)
- Het inbrengen van houtdraadpennen wordt vergemakkelijkt door het ontwerp van de inwendige vorm (gemakkelijk in te draaien)
- smelt of brandt niet bij grote hitte (belangrijk bij gasleidingen)
- Afmeting 6x32 mm en 8x38 mm kunnen in cellenbeton met lage weerstand worden geslagen zonder voorboren
- materiaal: staal
- Elektrolytisch verzinkt, geel gepassiveerd
- Maat 8 en 10 getest op brandveiligheid volgens DIN EN 1363-1
- max. toegestane belasting ( $F_{a,z}$ ) in cellenbeton (veiligheidsmarge 1:3)



Productnummer	Totale lengte	Min. schroefdiepte	Diameter boorgat	Diepte boorgat	Totale hoogte	Totale breedte
Referentie letter	$L$	$l_{s,min}$	$d_0$	$h_0$	$H$	$W$
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103632	32	40	7	32	8	8
6103838	38	46	9	38	11	11
6103860	60	68	9	60	11	11
6103960	60	68	10	60	12	12