

Productdatablad

Afdekking voor modular jack



Artikelnr.

169-2 NWE WW

Afdekking (schroefbevestiging) met tekstvenster 6 x 37 mm

(met draagring)

voor universeelmodule art.nr. UMA-CAT6A-25

2-voudig

ook voor modular jacks van

AMP

modular jack niet afgeschermd

art.nr. 216000-2

art.nr. 216005-4

RADIAL

modular jack niet afgeschermd

Cat. 4, 6-polig RJ 12 (art.nr. R280MOD804)

Cat. 4, 8-polig RJ 45 (art.nr. R280MOD805)

Cat. 5, 8-polig RJ 45 (art.nr. R280MOD807)

Panduit

Keystone Jack

Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)

Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)

Assmann

module DN-93612 Cat. 6A, afgeschermd, Keystone

module DN-93614

SCHRACK

HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS

Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking met tekststrook art.nr.: CD 20 NA

Inbouwapparatuur met afdekking 50 x 50 mm (schroefbevestiging).

Te integreren in programma

AS 500 / A 500 / A creation / A plus: met tussenraam A 590 Z..

CD 500 / CD plus: met tussenraam ..590 Z.. of klapdeksel CD 590 KL..

CD universeel: met klapdeksel CD 590 BF KL..

LS 990 / LS plus: met tussenraam LS 961 Z.. of klapdeksel LS 990 KL..

Aluminium: met klapdeksel AL 2990 KL

Edelstaal: met klapdeksel ES 2990 KL

Antraciet: met klapdeksel AL 2990 KL AN

Glanzend Chroom: met klapdeksel GCR 2990 KL

Goudkleurig: met klapdeksel GO 2990 KL

Goud 24 Karaat: met klapdeksel LS 990 KL GGO

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL (jung.group/gt).

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

thermoplast