

Productinformatieblad

Specificaties



Advantys Telefast ABE7 - Elektromechanisch insteekrelais - 5mm - 24V DC - 1NO

ABR7S11

EAN Code: 3389110251470

Prijs: 11,00 EUR

Hoofd

range of product	Advantys Telefast ABE7
product or component type	Plug-in elektromechanische relais
type stuurkring	DC
minimale bestelde hoeveelheid	Set van 4

Complementair

afmeting steekbreedte	5 mm
compatibiliteit product	ABE7R16T111 ABE7R16M111 ABE7P16M111 ABE7P16T111
spanning stuurkring	24 V
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
type en samenstelling contacten	1 NO
uitschakelspanninggrens	16,8 V bij 40 °C
spanningsverlies	2 V bij 20 °C
afvalstroom	0,5 mA bij 20 °C
Maximaal vermogensverlies per pool	0,17 W
verbonden zekeringsvermogen	1 A, snel doorbranden
maximale schakelspanning	250 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-5-1 30 V DC conform aan IEC 60947-5-1
elektrische duurzaamheid	500000 cycles, maximale schakelstroom: 2000 mA bij 230 V AC-12 500000 cycles, maximale schakelstroom: 3000 mA bij 24 V DC-12 500000 cycles, maximale schakelstroom: 400 mA bij 230 V AC-15 500000 cycles, maximale schakelstroom: 500 mA bij 24 V DC-13 10 ms
minimale schakelstroom	100 mA bij ≥ 5 V
werkingssnelheid in Hz	20 Hz geen belasting 0,1 Hz bij le
mechanical durability	20000000 cycles
Uimp nom. schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-1
net weight	0,005 kg

Omgeving

maximale immuniteit voor micro-onderbrekingen	1 ms
---	------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

doorslagvastheid

4000 V conform aan IEC 60947-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 0,8 cm

Package 1 Width 2,4 cm

Package 1 Length 15 cm

Package 1 Weight 5 g

Unit Type of Package 2 BB1

Number of Units in Package 2 4

Package 2 Height 0,8 cm

Package 2 Width 2,4 cm

Package 2 Length 15 cm

Package 2 Weight 29 g

Unit Type of Package 3 S01

Number of Units in Package 3 200

Package 3 Height 15 cm

Package 3 Width 15 cm

Package 3 Length 40 cm

Package 3 Weight 1,65 kg

contractuele waarborg

Garantie

18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
PVC-vrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.