



# Netoverspanningsbeveiliging System pro M compact Fase Cartridge, 275V

OVR T2-T3 20-275 C QS

2CTB803876R1200

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CTB803876R1200
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000941 - Netoverspanningsbeveiliging
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	System pro M compact
<b>Type</b>	OVR T2-T3 20-275 C QS
<b>Omschrijving</b>	Fase Cartridge, 275V
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	7 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	3660308520883
<b>Netto gewicht</b>	0,06 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	BG

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 62,40 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	G1

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,06 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	89 x 17,5 x 65 Millimeter
CBS nummer	85363090

Generated on 24-1-2024

## Specificaties

Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	5
Nom. spanning AC (volt):	230
Montagewijze:	Op basiselement
Max. continue spanning AC (volt):	275
Max. continue spanning DC (volt):	350
Veiligheidsniveau (kilovolt):	0.9
Veiligheidsniveau L-N (kilovolt):	1.4
Veiligheidsniveau N-PE (kilovolt):	1.4
DIN-grootte:	Overig
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads) (vierkante millimeter):	25
Max. aderdoorsnede soepel (vierkante millimeter):	16
Met meldcontact:	Nee
Geïntegreerde voorzekering:	Nee
Signalering op apparaat:	Optisch
Testklasse type 2:	Ja
Netvorm DC:	Nee
Netvorm IT:	Nee
Netvorm TN:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Netvorm TN-C:	Nee
Netvorm TN-C-S:	Ja
Netvorm TN-S:	Ja
Netvorm TT:	Ja
Netvorm overig:	Nee
Aantal geleiders (excl. aarde):	1
Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	20



## Specificaties

<b>Kortsluitvastheid (Isc<sub>cr</sub>) (kiloampère):</b>	100
<b>Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (ampère):</b>	125
<b>Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (ampère):</b>	125
<b>Geïntegreerde kortsluitbeveiliging:</b>	Nee
<b>Lekstroomvrij:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

