



#### Omschrijving KRACHTIGE COMPACTE INSTALLATIEAUTOMAAT

Code MTHP 160

Aant. polen 3P

Aant. modules 4,5

Nominale stroom 63 A

Curve D

Nominale spanning 230-400 V

|                                           |                                               |                                                    |                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Standaard                                 | IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2                | Nominale frequentie (Hz)                           | 50/60 Hz                                 |
| Breekcapaciteit EN 60898 230 V (Icn)      | 10000 A                                       | Breekcapaciteit EN 60898 400 V (Icn)               | 10000 A                                  |
| Breekcapaciteit EN 60898 (Ics)            | 0,75 x Icn                                    | Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 230V (Icu)          | 20 kA                                    |
| Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 400V (Icu) | 16 kA                                         | Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 (Ics)               | 50% Icu                                  |
| Isolatievoltage (Ui)                      | 500 V                                         | Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 6 kV                                     |
| Minimale bedrijfsspanning                 | 12 Vac/dc                                     | Maximale bedrijfsspanning                          | 440 Vac                                  |
| Elektrische duurbestendigheid             | 10.000                                        | Mechanische duurbestendigheid                      | 20.000                                   |
| Sectie rigide kabel                       | <=1x70 - <=2x25 - <=2x25+1x10 mm <sup>2</sup> | Sectie flexibele kabel                             | <=1x50 - <=2x25 - <=3x16 mm <sup>2</sup> |
| Nominale aandraaikoppel                   | 3,5 / 3 (klemmen)                             | Bedrijfstemperatuur                                | -25 +70 °C                               |
| Opslagtemperatuur                         | -40 +70 °C                                    | Electrocod                                         | 1411                                     |

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS

