

**45PAM100****GEADRESSEERDE DRAADLOZE HANDMATIGE KNOP**

Handbediende geadresseerde draadloze alarmknop, ontworpen voor werking met de draadloze uitbreidingsmodules van Comelit. Voorzien van herstelbaar element met speciale kunststof sleutel (meegeleverd). De registratie (enrolling) van het apparaat is eenvoudig en snel. Communicatie-afstand tussen drukknop en expander (in open veld) meer dan 1000 meter. Bidirectionele radiocommunicatie met eigen communicatieprotocol. Hoofdbatterij (1 x CR123A) met maximale levensduur van circa 10 jaar (afhankelijk van gebruik en instellingen). Onmiddellijke overdracht in geval van alarm, storing en verwijdering van de basis dankzij de interne tamperbeveiliging. Temperatuurbereik -10°C / +55°C. Afmetingen (BxHxD) 90x90x57mm. Materiaal ABS. Beschermingsklasse IP40. Gecertificeerd volgens EN 54-11 en EN 54-25.



45PAM100

GEADRESSEERDE DRAADLOZE HANDMATIGE KNOP

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Soort meldpunt	Handmatige alarmknop
Soort breekelement	Zelfherstelbare
Autodiagnose	Ja
Led-indicators	1
Bidirectionele draadloze communicatie	Ja
Modulatie	GFSK
Radiofrequentie (MHz)	868
Aantal frequentiekanalen	6 kanaalparen
RF-bereik (meters in open veld)	1500
EN certificeringen	EN54-11, EN54-25

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP40
Type behuizing	ABS
Productkleur	Rood
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	57
Gewicht van het product (g)	158

BATTERIJ

Aantal batterij (n°)	1
Type batterij	CR123A
Inclusief batterij	Ja
Batterijduur (zoemer uitgeschakeld)	~ 10 jaar
Batterijniveaucontrole	Ja

ALGEMENE GEGEVENS



45PAM100

GEADRESSEERDE DRAADLOZE HANDMATIGE KNOP

Anti-openende bescherming	Tamper
Draadloze technologie	Bidirectioneel, BeaconPlus