



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 50kA, 6A, K Kar, 1 polig Ring terminal aansluiting

S 801S K 6-R

2CCS861002R0067

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland  |
| Bestelnummer          | 2CCS861002R0067  |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat   |
| Merknaam              | ABB Componenten  |
| Serie/programma       | System pro M compact   |
| Type                  | S 801S K 6-R   |
| Omschrijving          | Installatieautomaat 50kA, 6A, K Kar, 1 polig Ring terminal aansluiting |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| Indicatieve levertijd | 13 kalenderdagen   |
| GTIN code             | 7612271408381  |
| Netto gewicht         | 2,45 Kilogram  |
| Land van herkomst     | CH   |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 190,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | F8                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 2,45 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 82,5 x 27 x 142 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                   |

## Specificaties

|   |          |
|---|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:   | K        |
| Aantal polen (totaal):  | 1        |
| Aantal beveiligde polen:  | 1        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 6        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400      |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 25       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):       | 25       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 50       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 6        |
| Energiebegrenzingsklasse:   | 3        |
| Frequentie (hertz):   | 50 - 60  |
| Meeschakelende nul:   | Nee      |
| Spanningstype:  | AC       |
| Overspanningscategorie:   | 4        |
| Vervuilinggraad:  | 3        |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1        |
| Inbouwdiepte (millimeter):  | 82.5     |
| Nevenapparaat mogelijk:   | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP):   | IP20     |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 690      |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 8        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 60 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0 - 70   |

## Specificaties

|   |        |
|---|--------|
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b> | 0 - 50 |
| <b>Explosieveilig:</b>  | Nee    |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>  | Nee    |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>  | 1.7    |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

