



## Technische Eigenschaften

|                                   |                                                    |                                  |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Polyvinylidenfluorid (PVDF)                        | Radius des Bogens                | 20 Millimeter       |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | Polyvinylidenfluorid (PVDF) (ungültig)             | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 20 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                                        | Länge                            | 76 Millimeter       |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                                        | Schlüsselweite                   | 0 Millimeter        |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | Messing                                            | Schlüsselweite Überwurfmutter    | 0 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt                                        | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)  | -10 70 Grad Celsius |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt                                        | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C      | 10 Bar              |
| Form                              | Bogen                                              | Standard Dimension Ratio (SDR)   | 0                   |
| Reduzierend                       | ✗                                                  |                                  |                     |
| Exzentrisch                       | ✗                                                  |                                  |                     |
| Systemgebunden                    | ✓                                                  |                                  |                     |
| Anschluss 1                       | Einsteck (Push-Fitting)                            |                                  |                     |
| Nennndurchmesser Anschluss 2      | 1/2 Zoll (15)                                      |                                  |                     |
| Anschluss 2                       | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                  |                     |
| Hauptfarbe Fitting                | weiß                                               |                                  |                     |
| Material Dichtung                 | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)             |                                  |                     |
| Mit Stoßnocken                    | ✓                                                  |                                  |                     |
| Zugfest                           | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit thermischer Isolierung        | ✗                                                  |                                  |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse            | sonstige                                           |                                  |                     |
| Mit Dichtungsmaterial             | ✓                                                  |                                  |                     |
| Verschlossen                      | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit Entleerungsventil             | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit Entlüfter                     | ✗                                                  |                                  |                     |
| FM-Prüfung                        | ✗                                                  |                                  |                     |
| LPCB-Prüfung                      | ✗                                                  |                                  |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen          | ✗                                                  |                                  |                     |
| UL-Prüfung                        | ✗                                                  |                                  |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat             | ✗                                                  |                                  |                     |
| VdS-geprüft                       | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit TÜV-Zulassung                 | ✗                                                  |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Gas               | ✗                                                  |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser            | ✗                                                  |                                  |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✗                                                  |                                  |                     |
| Gastec QA Prüfung                 | ✗                                                  |                                  |                     |
| KOMO-Prüfsiegel                   | ✗                                                  |                                  |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS       | ✗                                                  |                                  |                     |