



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 50kA, 13A, K Kar, 1 polig Ring terminal aansluiting

S801S-K13-R

2CCS861002R0447

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland                                                               |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CCS861002R0447                                                         |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | S801SK13-R                                                              |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000042 - Installatieautomaat                                          |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten                                                         |
| <b>Serie/programma</b>       | System pro M compact                                                    |
| <b>Type</b>                  | S801S-K13-R                                                             |
| <b>Omschrijving</b>          | Installatieautomaat 50kA, 13A, K Kar, 1 polig Ring terminal aansluiting |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant                                          |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 21 kalenderdagen                                                        |
| <b>GTIN code</b>             | 7612271209407                                                           |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,245 Kilogram                                                          |
| <b>Land van herkomst</b>     | CH                                                                      |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 196,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024        |
| <b>Conditiegroep</b> | F8                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteleenheid                     | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,245 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 265 x 90 x 90 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                 |

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | K        |
| Aantal polen (totaal):                                            | 1        |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 13       |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 690      |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 25       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):       | 25       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 50       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 6        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3        |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60  |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee      |
| Spanningstype:                                                    | AC       |
| Overspanningscategorie:                                           | 4        |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3        |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 82.5     |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20     |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 8        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 60 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0 - 70   |



## Specificaties

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b> | 0 - 50 |
| <b>Explosieveilig:</b>                                                  | Nee    |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>                                        | Nee    |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>                                          | 3.1    |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

