



KOEPELTRECHTER

U 71 KUT

U 71 KUT

koepeltrechter

71 x 71 x 62 mm

Artikelnummer: 97054001

Koepeltrechter voor betonbouw, 2-delig, als plafonduitgang voor tussenwand of als verlichtingsdoos, combineerbaar in normaafstand van 71 mm, met gladde stervormige kant voor lijmbevestiging, geschikt voor achterzijde bekisting

IP30

B

90°C

halogen-vrij



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	62 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Entries

mogelijke buisinvoeringen:	4 x bis Ø 25 mm mit 45°
----------------------------	-------------------------

Toebehoren

DH 65 - plafondhaak

KR - kleefpad

ANSW - bevestigingsschroef

DH 65-M5 - plafondhaak

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons



KOEPELTRECHTER

U 71 KUT

Andere eigenschappen

Geschikt voor inbouwdozen:	Ja
Geschikt voor centraaldozen:	Ja
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.