



KOEPELTRECHTER

U71 KUT

U71 KUT

koepeltrechter

71 x 71 x 62 mm

Artikelnummer: 97054001

koepeltrechter voor betonbouw, als plafonduitgang voor tussenwand of als aansluitdoos voor verlichting, combinatiemogelijkheden, geschikt voor kleef bevestiging en achterzijde bekisting



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	62 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

Geschikt voor inbouwdozen:	Ja
Geschikt voor centraaldozen:	Ja
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja

Toebehoren

DH 65 - Hakk t.b.v. betondek

KR - kleefpad

ANSW - Versmeltschroef

DH 65-M5 - Hakk t.b.v. betondek

DOS - dubbele schroef

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons



KOEPELTRECHTER

U71 KUT

Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

RVB 20 - buisverbinder

RVB 25 - buisverbinder

RVB 32 - buisverbinder

RVB 40 - buisverbinder

STH 100 - draagstang

STH 110 - draagstang