

kabelwartel

KVR M50-MGM

KVR M50-MGM

kabelwartel

Artikelnummer: 22745001

Afmetingen: 60 x 60 x 63 mm

Kabelwartel, IP68/IP69*, met Trekontlasting, polyamide, M₂₀ x 1,5 mm, met Contraoer, grijs (* IP69 in combinatie met Lege behuizingen en schakelkasten uit de GEOS-serie en Inbouwdozen uit de Abox Pro-serie), gecertificeerd door DNV (klasse: schepen & offshore-installaties)

Afdichtingsbereik 21 - 34,5 mm, Schroefdraadlengte 13 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP68IP69
--------------------	----------

Kleuren

Kleur toebehoren:	lichtgrijs
-------------------	------------

Afmetingen

Breedte:	60 mm
Lengte:	60 mm
Hoogte:	63 mm
Nominale grootte:	M50
Gewicht:	0.082 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	27 mm
Voor afdichtbereik max.:	34.5 mm
Type toebehoren:	andere
Aanhaalmoment:	8 Nm

Omgevingscondities

plaats van de montage:	onbeschermde buitenomgeving
------------------------	-----------------------------

Sales Information

EAN:	4013902858040
ETIM-klasse:	EC000441

Sales Information

Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	5

Materiaal

Materiaal toebehoren:	Polyamide
-----------------------	-----------

Certificaten

Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)
---------	--