

Productinformatieblad

Specificaties



Boost Pro Gen 1+ Batterij 215kWh PCS 100kW

BAT215KPCS100K3EU2

EAN Code: 3606488040742

Prijs: 88.000,00 EUR

Hoofd

range	Schneider Boost Pro
Extended Range	Boost Pro
product of component type	Batterijsysteem
nominaal vermogen in W	100000 W
Montagemethode	Ground mounted

Complementair

breedte	1257 mm
hoogte	2180 mm
diepte	1437 mm
IP-beschermingsgraad	IP55
geluidsniveau	70 dB
gewicht product	2557 kg
Depth of discharge	100 %
aantal modules	12
Accucapaciteit in Wh	215000 W.h

Omgeving

omgevingsluchttemperatuur voor werking	-20...55 °C buiten
operating altitude	0...2000 m
Meetbereik vochtigheid	5...95 %

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	228,2 cm
verpakking 1 breedte	138,4 cm
verpakking 1 lengte	162 cm
verpakking_1_gewicht	2782 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	71 676 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	51 021 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	1 002 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	321 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	13 115 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	6 216 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	47
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	No