


Solstice 68 9,5W IP65 975lm 930 DALI

Artikelnummer 2060813


Concord





The Solstice 68 IP65 975lm 930 DALI is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Protection rating IP65/IP20, Cut out dimensions: 68mm

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



Solstice 68 9,5W IP65 975lm 930 DALI

Artikelnummer 2060813

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Solstice 68 9,5W IP65 975lm 930 DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	975
Efficiëntie armatuur lm/W	103
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Kleurafwijking in de tijd	3
Bundel breedte (°)	53
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 21
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	9.5
Stroom (A)	1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	0.1
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2, Switch-dim (netspanningsgevoed)
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	9.5
Duur inschakelstroom (µs)	155
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	106
Max. Armaturen per 16A C automaat	170
Max. Armaturen per 10A B automaat	72
Max. Armaturen per 16A B automaat	115
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	56000

Solstice 68 9,5W IP65 975lm 930 DALI

Artikelnummer 2060813

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Hoogglans
Hoogte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	108
Plafondopening (mm)	68
Gewicht (kg)	0.4

Verpakkingen

EAN code	5025768608133
Enkele lengte verpakking (cm)	10.0
Enkele breedte verpakking (cm)	13.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	16.0
DUN14 (inner)	05025768608133
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	10.0
Breedte omdoos (cm)	13.0
Diepte omdoos (cm)	16.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-35