ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** 303-GUSN-75-1280
**Art. Nr.:** 40736

9120061398883

**Brève description**

chauffage de surface pour asphalte coulé 9.63m² 0.75x12.8m 2889W 400V



**Description du produit**

Le chauffage de revêtement routier pour installation dans de l'asphalte coulé GSN permet de protéger les allées de garages, sorties de secours, entrées, etc. contre la neige et la glace. La natte chauffante GSN se compose d'une armature en fibre de verre sur laquelle le câble de chauffage dipôle est cousu. La température de stockage autorisée est de 240 °C pendant 10 min. L'armature en fibre de verre empêche le conducteur de chauffage de flotter au-dessus du support. La technologie de couture à fils kevlar utilisée garantit une installation fiable à 100 %, ainsi que la stabilité de la natte chauffante lors de l'installation. La natte ne doit pas être fixée à la sous-couche. L'épaisseur optimale d'asphalte s'élève à 2 x 2 cm et doit être posée en 2 passages. Le conducteur de chauffage résiste aux acides sphériques et aux alcalins. CONSEIL : Nous fabriquons vos câbles de raccordement sur mesure. Température nominale : 105 °C, Construction du système : selon EN60335, Marquage du conducteu

**Caractéristiques de l'ETIM 10**

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | sonstige |
| **Mit Trägermatte** | ✔ |
| **Fixierung des Heizleiters** | geklebt |
| **Selbstklebend** | ✖ |
| **Geeignet für Feuchträume** | ✔ |
| **Geeignet als Freiflächenheizung** | ✔ |
| **Geeignet als Dachflächenheizung** | ✖ |
| **Mit Regler** | ✖ |
| **Mit Raumthermostat** | ✖ |
| **Mit Bodentemperatursensor** | ✖ |

| | |
|---|---|
| **Anschlussspannung** | 400\|400 Volt |
| **Anschlussleistung** | 2889\|2889 Watt |
| **Leistung** | 300 Watt pro Quadratmeter |
| **Heizleiterbelastung** | 30 Watt pro Meter |
| **Widerstand** | 55 Ohm |
| **Anzahl der Kaltleiter** | 1 |
| **Länge der Kaltleiter** | 10000 Millimeter |
| **Fläche** | 9,63 Quadratmeter |
| **Länge** | 12800 Millimeter |
| **Breite** | 750 Millimeter |
| **Stärke** | 7 Millimeter |

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl