

**41IOM000XL****ADRESS. MODULE 1 UIT BEWAAKT MONTAGEDOOS XL**

De geadresseerde module 41IOM000XL, met ingebouwde isolator, bedient één gecontroleerde spanningsuitgang voor de controle van de optische geluidssignaleringen, magneetdeurhouders, enz. met afzonderlijke voeding. Klemmen voor 24V-verbruikers en 24V max. out 750mA afzonderlijk. Gevoed door de lus en door de centrale bediend via het communicatieprotocol. Deze module wordt geleverd in een kunststof behuizing die geschikt is voor opbouw, met grotere afmetingen om de bekabeling van de in- en uitgangskabels te vergemakkelijken. Afmetingen behuizing (mm) 178 x 128 x 58. Beschermingsklasse IP55. Certificering volgens EN54-17 en EN 54-18.



**41IOM000XL**

**ADRESS. MODULE 1 UIT BEWAAKT MONTAGEDOOS XL**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Isolator	Ja
EN certificeringen	EN54-17, EN54-18

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

Hoogte (mm)	176
Breedte (mm)	126
Diepte (mm)	57
Type behuizing	PS
Productkleur	Grijs
Gewicht van het product (g)	320
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Voedingsspanning	15÷32VDC
Absorptie in stand-by (mA)	0.27
Verbruik met 1 brandende led (mA)	3.6
Maximale stroom uitgang(en)	0.75A@28VDC/0.5A@120VAC
Aantal bewaakte ingangen (n°)	0
Aantal relaisuitgangen of aantal bewaakte uitgangen (n°)	1

**ALGEMENE GEGEVENS**

IP-Codering	IP55
-------------	------