


Productinformatieblad

Specificaties



Multi9 - Vigi C60 - Modulaire aardlekschakelaar - 2P - 63A - Type A-SI - 230/400V - 30mA

M9V31263

EAN Code: 3606480684609

Prijs: 421,40 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------------|---|
| range | Multi 9 |
| product of component type | Add-on aardlekschakelaars |
| device short name | Vigi C60 |
| bereik compatibiliteit | Multi 9 Multi 9 C60 C60N Multi 9 Multi 9 C60 C60L Multi 9 Multi 9 C60 C60H Multi 9 Multi 9 C60 C60CTRL |
| poles description | 2P |
| [In] rated current | 63 A In overeenstemming met EN/IEC 61009-1 |
| netwerk type | AC |
| netwerk frequentie | 50 Hz |
| [Ue] rated operational voltage | 230/240 V AC 50 Hz |
| aardlekgevoeligheid | 30 mA In overeenstemming met EN/IEC 61009-1 |
| tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk |
| klasse differentieelfunctie | Type A-SI |
| aantal modules van 9 mm | 4 |
| standards | EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1 |

Complementair

| | |
|---|--|
| technologie uitschakeling differentieel | Spanningsonafhankelijk |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V AC 50 Hz In overeenstemming met EN/IEC 61009-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV In overeenstemming met EN/IEC 61009-1 |
| local signalling | Foutindicatie |
| mounting mode | Clip-on |
| mounting support | DIN-rail |
| elektrische aansluiting op MCB | Met schroeven |
| hoogte | 87 mm |
| breedte | 36 mm |
| diepte | 74 mm |
| gewicht product | 150 g |
| kleur | Grijs |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--|--|
| aansluitingen - aansluitklemmen | Tunnelaansluitklem (onderzijde)1...35 mm ² - stijf Tunnelaansluitklem (onderzijde)1...25 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklem (onderzijde)1...25 mm ² - flexibel met kopering |
| wire stripping length | 14 mm voor onderzijde aansluiting |
| tightening torque | 3,5 N.m onderzijde |

Omgeving

| | |
|--|--|
| IP-beschermingsgraad | IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529 |
| pollution degree | 3 In overeenstemming met IEC 61009 |
| elektromagnetische compatibiliteit | 8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A In overeenstemming met EN/IEC 61009-1 |
| tropicalisation | 2 In overeenstemming met IEC 60068-1 |
| relative humidity | 95 % om 55 °C |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...60 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|--|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 7,800 cm |
| verpakking 1 breedte | 7,800 cm |
| verpakking 1 lengte | 9,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 192,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | S03 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 27 |
| verpakking 2 hoogte | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 5,672 kg |

contractuele waarborg

| | |
|------------------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|------------------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 81 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 0.5 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 80 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | 01327915-acdb-4543-8666-60c841ff9e81 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 28 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |