



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax  
Tmax beveiliging T5 /R320 4P alleen  
beveiliging instelbare therm. / magn.  
beveiliging In = 320A Im = 3200A

TRIP UNIT T5 4P 320 TMA

1SDA054725R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054725R1
Oude artikelnummer	TMA320AA4P
ETIM Productklasse	EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	TRIP UNIT T5 4P 320 TMA
Omschrijving	Tmax beveiliging T5 /R320 4P alleen beveiliging instelbare therm. / magn. beveiliging In = 320A Im = 3200A
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	17 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	<a href="#">1SDA100651R1</a>
GTIN code	8015644558390
Netto gewicht	1300 Gram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 1165,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1400 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	190 x 120 x 155 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 19-1-2024

## Specificaties

Nom. stroom (ampère):	320
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Aantal polen:	4
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Thermisch instelbereik (ampère):	224 - 320
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 750
Type stuurspanning:	AC/DC
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	1600
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	3200
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Geschikt voor vermogensschakelaar:	Ja
Geschikt voor lastschakelaar:	Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar:	Nee
Geschikt voor overbelastingsrelais:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

