



Veilighedenlastscheider OS


Veilighedenlastscheider 4P, 1250A OS serie OS1250D04N2P (DIN)

OS 1250D04N2P

1SCA105248R1001

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA105248R1001 |
| Oude artikelnummer | OS1250D04N2P |
| ETIM Productklasse | EC001040 - Veilighedenlastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | OS |
| Type | OS 1250D04N2P |
| Omschrijving | Veilighedenlastscheider 4P, 1250A OS serie OS1250D04N2P (DIN) |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019394145 |
| Netto gewicht | 54,7 Kilogram |
| Land van herkomst | FI |

Prijs

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 6003,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 55,3 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 526 x 300 x 400 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|---|------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 690 |
| Nom. continuustroom Iu (ampère): | 1250 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt): | 560 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère): | 80 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 40 |
| Geschikt voor zekeringen: | NH4 |
| Aantal polen: | 4 |
| Met zekeringsbewaking: | Nee |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |
| Geschikt voor bodemmontage: | Ja |
| Geschikt voor frontbevestiging: | Nee |
| Geschikt voor stroomrailopbouw: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Lange draaigreep |
| Positie bedieningselement: | Links |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP20 |
| Kabelinvoer: | Overig |
| Uitgerust met connectoren: | Ja |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

