

**41IOM010****GEADRESSEERDE MINI-MODULE, 1INGANG**

De mini geadresseerde module 41IOM010 controleert een bewaakte ingang om als interface te dienen tussen het branddetectiesysteem en signalen afkomstig van andere systemen (bijv. gasmelders of overige melders). De informatie die naar de centrale wordt gestuurd bij de activering van de ingang is programmeerbaar zodat deze in de meest geschikte modus voor de specifieke toepassing kan worden gebruikt. Dankzij de zeer beperkte afmetingen van de module kan deze direct in het toestel worden geïnstalleerd dat de activering van de ingang genereert.



**41IOM010**

**GEADRESSEERDE MINI-MODULE, 1INGANG**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Isolator	Nee
----------	-----

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

Hoogte (mm)	43
Breedte (mm)	25
Gewicht van het product (g)	12
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Voedingsspanning	15÷32VDC
Nominaal verbruik	100uA@27VDC
Aantal ingangsoopdrachten	1

**ALGEMENE GEGEVENS**

IP-Codering	IP21C
-------------	-------