

TEMPOMATIC elektronische kraan

Ref. 441157

Op netspanning



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC elektronische kraan - Ref. 441157

Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:
Individuele elektrische sturing IP65.
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie voor wand ≤ 155 mm.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Elektroventiel M3/8" met filterdichting.
Vaste verchromde uitloop L.170 voor wand ≤ 165 mm met blokkeringspen.
Verzonken rozet.
Inkortbare draadstangen.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
10 jaar garantie.

VOORDELEN



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



90 % waterbesparing



Individuele elektrische sturing IP65



Antibacteriële periodieke spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC elektronische kraan - Ref. 441157

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Diepte	165 mm
Lengte van de uitloop	170 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	  
Waarborg	

