



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax
Tmax beveiliging T5 /R400 4P alleen
beveiliging instelbare therm. / magn.
beveiliging In = 400A Im = 4000A InN =
100%

TRIP UNIT T5 4P 400 TMA InN = 100%

1SDA054732R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054732R1
Oude artikelnummer	TMA400AA4P100%
ETIM Productklasse	EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	TRIP UNIT T5 4P 400 TMA InN = 100%
Omschrijving	Tmax beveiliging T5 /R400 4P alleen beveiliging instelbare therm. / magn. beveiliging In = 400A Im = 4000A InN = 100%
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	17 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100656R1
GTIN code	8015644558468
Netto gewicht	1300 Gram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 1165,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1400 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	190 x 120 x 155 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 19-1-2024

Specificaties

Nom. stroom (ampère):	400
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Aantal polen:	4
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Thermisch instelbereik (ampère):	280 - 400
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 750
Type stuurspanning:	AC/DC
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	2000
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	4000
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Geschikt voor vermogensschakelaar:	Ja
Geschikt voor lastschakelaar:	Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar:	Nee
Geschikt voor overbelastingsrelais:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

