



## Technische kenmerken

Geschikt voor tapwater	✓	Aantal aftakkingen	4
Geschikt voor cv-water	✓	Aantal vertakkingsrichtingen	1
Geschikt voor koelwater	✓	Afstand tussen aftakkingen	45 Millimeter
Geschikt voor perslucht	✗	Max. mediumtemperatuur (continu)	95 Graden Celsius
Geschikt voor glycol	✓	Breedte	47 Millimeter
Montagewijze	Opbouw	Hoogte	75 Millimeter
Model	Verdeler/verzamelaar	Lengte verdeler	192 Millimeter
Materiaal	Messing		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Overig		
Nom. diameter aansluiting 2	1" (25)		
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Nom. diameter aftakkingen	3/4" (20)		
Aansluiting aftakkingen	Euroconus (geen norm)		
Afwijkende afstand tussen aftakkingen	✗		
Systeemgebonden	✓		
Met vul/aftapkraan	✗		
Met afsluiter	✗		
Met ontluchting	✗		
Met wandbevestigingsbeugel	✗		
Met bevestigingsmateriaal	✗		
Met poten	✗		
Met isolatie	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

## Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
SK-B05	05414764377714	Henco Beugel voor verdelers
VBS-06	05414764377714	Henco Blindstop M met O-ring VBS verdeler 1"
VBS-06F	05414764377714	Henco Blindstop voor VBS verdeler 1"F
17VBS-2606	05414764377714	Henco Puntstuk buitendraad VBS verdeler 26x4/4"

### Afbeelding

