

**41IOM022XL****ADRESS. MODULE 2 IN 2 UIT RELAIS MONTAGEDOOS XL**

De geadresseerde module 41IOM022XL, met ingebouwde isolator, controleert twee gebalanceerde ingangen en bedient twee relaisuitgangen. Gevoed door de lus en door de centrale bedient via het communicatieprotocol. Deze module wordt geleverd in een kunststof behuizing die geschikt is voor opbouw, met grotere afmetingen om de bekabeling van de in- en uitgangskabels te vergemakkelijken. Beschermingsklasse IP65. Gecertificeerd volgens EN54-17 en EN54-18.



41IOM022XL

ADRESS. MODULE 2 IN 2 UIT RELAIS MONTAGEDOOS XL

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Isolator	Ja
EN certificeringen	EN54-17, EN54-18

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP65
Hoogte (mm)	125
Breedte (mm)	191
Diepte (mm)	61
Type behuizing	ABS, PC
Gewicht van het product (g)	161
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.0

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	15÷32VDC
Absorptie in stand-by (mA)	0.24
Nominaal verbruik	260uA@27VDC
Verbruik met 1 brandende led (mA)	3.5
Maximale stroom uitgang(en)	1A@30VDC/0.5A@125VAC
Aantal bewaakte ingangen (n°)	2
Aantal relaisuitgangen (n°)	2