


## Lasdozen Rond



## Einddoos met achterinvoer Ø 16 mm

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT2031</b>
EAN:	8712259002194
Verpakkingshoeveelheid	10 x 10 st.
Buis diameter	16 mm
Toegekende isolatiespanning U <sub>i</sub>	500 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Materiaal	Kunststof
Breedte	62 mm
Lengte	62 mm
Diameter	62 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Wit
Uitvoering	Aansluitkast
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Insteltemperatuur	-40 - 70 °C
Diepte	32 mm
Uitvoering deksel, paneel	Zonder
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Rond
Weersbestendig	Nee
Aansluitbaar	Nee
Aantal invoeren	2
Voor buisdiameter	16 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm <sup>2</sup>
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Buissteunen
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Verzending	100

Het complete assortiment ronde, traditionele lasdozen van Attema beschikt over talrijke combinaties en posities van buisvoeren. Voor alle situaties is in het Attema assortiment een oplossing voorhanden. Uitermate geschikt voor opbouwinstallaties met buis en buisadels.