



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal
4 watt, zwart continu opbouw 32 meter led
armatuur, inclusief control e-bouwsteen en
pictogram vluchtroute rec htdoor PP 320/51,
serie Evago - Draadloos

EVA-DOP-32/BT/ZWART

7TCA305020R0301

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0301
Oude artikelnummer	4530216153BT
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-DOP-32/BT/ZWART
Omschrijving	Decentraal 4 watt, zwart continu opbouw 32 meter led armatuur, inclusief control e-bouwsteen en pictogram vluchtroute rec htdoor PP 320/51, serie Evago - Draadloos
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	8713812776477
Netto gewicht	1,225 Kilogram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 380,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,53 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	335 x 184 x 66 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Kleur behuizing:	Zwart
Montagewijze:	Plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	335
Hoogte/diepte (millimeter):	66
Breedte (millimeter):	184
Materiaal behuizing:	Aluminium
Nom. spanning (volt):	230 - 240
Spanningstype:	AC
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	32
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 35
Incl. pictogram:	Ja

Specificaties

Aantal verlichtingskoppen:	1
Max. systeemvermogen (watt):	1.15
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	4
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

