

Wandcontactdoos DUO

Bestelnr. 7233




- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- aardlekschakelaar (0,03A)
- installatieautomaat K: 250V 1p 400V 3p
- andere varianten op aanvraag
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP44
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	2812 g

Tekeningen



Tekening	Amp.	16			32		63	
1 MB 208	Polen	3	4	5	4	5	4	5
Maten in mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	195	195
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g.	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	502	502
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	
Kabel Ø tot mm		27	27	27	27	27	27	27
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
van/tot mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25