


VEK-060502-Z: Verteiler 1" mit eurokonus 1" 2x3/4" EK



Kommerzielle Informationen

Messing verdeler 1" zonder ontluchtingsopening met aantal euroconus aanluitingen

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau



Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Anzahl der Abzweige	2
Geeignet für Heizungswasser	•	Anzahl der	1
	✓	Verzweigungsrichtungen	
Geeignet für Kühlwasser	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	50 Millimeter
Geeignet für Pressluft	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✓	Breite	38 Millimeter
Montageart	Aufbau	Höhe	58 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler	Länge Verteiler	103 Millimeter
Werkstoff	Messing		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 Zoll (25)		
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Nenndurchmesser Abzweigungen	3/4 Zoll (20)		
Anschluss Abzweigungen	Eurokonus nach EN 16313		
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	×		
Systemgebunden	✓		
Mit Füll-/Entleerungshahn	×		
Mit Absperrventil	×		
Mit Entlüftung	×		
Mit Wandbefestigungsbügel	×		
Mit Befestigungsmaterial	×		
Mit Füßen	×		
Mit Isolierung	×		
KOMO-Prüfsiegel	×		
Typenzulassung nach BBR/EKS	×		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE32	05414764050334	Henco Pressbacken (universal) BE-Profil 32x3	
H-0212-S	05414764050334	Verteiler-Halter mit Isolierung einfach für alle Verteiler	S
VS-06	05414764050334	Henco Stopf für verteiler mit o-ring 1"	

