

## 50-MG20: Mantel Gas Ø20x2 50m



### Kommerzielle Informationen

Die Schutzrohre sind aus Polyethylen hergestellt und bieten Wasser- und Gasrohren während der Ausführung der Bauarbeiten zusätzlichen Schutz.  
Die Schutzrohre können in verschiedenen Farben geliefert werden.

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	30 mm
Länge	1.000 mm
Breite	30 mm
Nettogewicht	0,078 kg

#### Zertifikate

KOMO

#### Anwendungen

Gas

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Öl & Gas, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Werkstoff	Polyethylen (PE)	Geeignet für Rohrdurchmesser	20 20 Millimeter
Ausführung	geschlossen	Rohraußendurchmesser	30 Millimeter
Art der Verriegelung	sonstige	Innerer Innendurchmesser	25 Millimeter
Farbe	gelb	Min. Biegeradius	100 Millimeter
Streifenfarbe	ohne	Länge	50 Meter
Mit thermischer Isolierung	✘	Stärke thermische Isolierung	0 Millimeter
Typenzulassung nach BBR/EKS	✘	Außendurchmesser der thermischen Isolierung	0 Millimeter
		Lambdawert	0 Watt / m Kelvin