

## Abdeckhaube steckbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und Schrägauslass (IP20)



| Spezifikation                                                                                            | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß               | 0682 66     | 1/5 | 25,70              | 13 | 4010337682660 |
|  Anthrazit (lackiert) | 0682 67     | 1/5 | 32,83              | 13 | 4010337682677 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 0682 65     | 1/5 | 32,83              | 13 | 4010337682653 |

### Hinweise

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
- Mit der Abdeckhaube und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) in das Schalterprogramm Gira TX\_44 integrieren.
- Für Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45-Anschlussdose Cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 und 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) etc.