

SECURITHERM EP

wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2521TEP

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 L.135



BESCHRIJVING

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2521TEP

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.
 Mechanische ééngatsmengkraan H.85 mm L.135 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.
 Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.
 Bediening met volle greep.
 Zonder trekplug en afvoer.
 PEX flexibels F3/8" met terugslagkleppen en filters.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 10 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Sluiting warm water bij onderbreking koud water
-  EP: beperkt temperatuurschommelingen
-  Hygiëne: BIOSAFE kraanuitgang zonder rooster
-  Ergonomie: volle greep voor een gemakkelijke grip

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2521TEP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP mechanische mengkraan
Hoogte	185 mm
Hoogte van de uitloop	85 mm
Lengte van de uitloop	135 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	     
Waarborg	

