

# Reflex G 500, staand membraam-drukexpansievat, grijs, 10/3,5 bar

Artikelnummer: 8521006



## Kenmerken

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Type                                 | G 500    |
| Kleur                                | grijs    |
| Materiaal Membraam                   | EPDM     |
| Nominaal volume                      | 500 l    |
| Max. bruikbaar volume                | 375 l    |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 120 °C   |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C   |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C    |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk          | 10 bar   |
| Gasvoordruk af fabriek               | 3,5 bar  |
| Aansluiting                          | G 1 1/4" |
| Diameter                             | 740 mm   |
| Max. hoogte                          | 1494 mm  |
| Hoogte wateraansluiting              | 133 mm   |
| Kantelmaat ca.                       | 1526 mm  |
| Gewicht                              | 68,00 kg |

## Beschrijving

### Reflex G

Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyhars coating
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 tot 50 %
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd
- staande uitvoering
- max. toegestane systeemtemperatuur 120°C
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 70°C
- aansluitingen
  - tot 1.000 liter / Ø 740 mm met schroefdraadaansluitingen
  - vanaf 1.000 liter / Ø 1.000 mm met flensaansluitingen DN65/PN6 of DN65/PN16
- mof voor optionele membraanbreuksensor
- met inspectieopening (vanaf 1.000 liter met Ø 1.000 mm)