

VEK-060505: Verteiler 1" mit eurokonus, 3/8" loch für entluft, 1 5x3/4"x3/8"



Kommerzielle Informationen

Messing verdeler 3/4" met ontluuchtingsopening met aantal euroconus aansluitingen

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär



Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Anzahl der Abzweige	5
Geeignet für Heizungswasser	✓	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	1
Geeignet für Kühlwasser	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	50 Millimeter
Geeignet für Pressluft	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✓	Breite	38 Millimeter
Montageart	Aufbau	Höhe	58 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler	Länge Verteiler	253 Millimeter
Werkstoff	Messing		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 Zoll (25)		
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Nenndurchmesser Abzweigungen	3/4 Zoll (20)		
Anschluss Abzweigungen	Eurokonus standardlos		
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	✗		
Systemgebunden	✓		
Mit Füll-/Entleerungshahn	✗		
Mit Absperrventil	✗		
Mit Entlüftung	✓		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		
Mit Isolierung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE20	05414764050433	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 20x2	
H-0212-S	05414764050433	Verteiler-Halter mit Isolierung einfach für alle Verteiler	
VS-06	05414764050433	Henco Stopf für verteiler mit o-ring 1"	