



## VEK-060505: Verdeler 1" met Eurokonus-aansluiting 3/8"-Ontlucht.Opening 1" 5x3/4"x



### Commerciële informatie

Messing verdeler 3/4" met ontluchtingsopening met aantal euroconus aansluitingen

SCIP nummer ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9

### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair



#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Geschikt voor tapwater	✓	Aantal aftakkingen	5
Geschikt voor cv-water	✓	Aantal vertakkingsrichtingen	1
Geschikt voor koelwater	✓	Afstand tussen aftakkingen	50 Millimeter
Geschikt voor perslucht	✗	Max. mediumtemperatuur (continu)	95 Graden Celsius
Geschikt voor glycol	✓	Breedte	38 Millimeter
Montagewijze	Opbouw	Hoogte	58 Millimeter
Model	Verdeler/verzamelaar	Lengte verdeler	253 Millimeter
Materiaal	Messing		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Verdeelstuk met rechte aftakkingen		
Nom. diameter aansluiting 2	1" (25)		
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aftakkingen	3/4" (20)		
Aansluiting aftakkingen	Euroconus (geen norm)		
Afwijkende afstand tussen aftakkingen	✗		
Systeemgebonden	✓		
Met vul/aftapkraan	✗		
Met afsluiter	✗		
Met ontluchting	✓		
Met wandbevestigingsbeugel	✗		
Met bevestigingsmateriaal	✗		
Met poten	✗		
Met isolatie	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

## Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE20	05414764050433	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 20x2	
H-0212-S	05414764050433	Henco Ophangbeugel enkel met isolatie voor alle verdelers	
VS-06	05414764050433	Henco Blindstop met O-ring voor Verdeler 1"	