

Modulaire verdeler

AK 24 - PE



AK 24 - PE

Modulaire verdeler

Artikelnummer: 73442405

Afmetingen: 290 x 407 x 124 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 2 rijen, 24 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1500V DC, Zelfdichtende zachte membranen aan de bovenkant voor kabelinvoer zonder gereedschap, metrische uitsparingen aan de onderkant voor universele kabelinvoer met wartels en/of dubbele membraanmoffen., voor standaard binneninstallaties

PE-klemrail met 3 schroefklemmen 2,5-16 mm² en 14 push-in-klemmen 0,75-4mm²

Meegeleverd toebehoren:

Afsluitdoppen, afdek- en etiketteringsstroken



- zelfsluitende, zachte invoermembranen aan één kast-zijde
- voorstansingen voor kabelwartels of dubbelmembraninvoeren aan de andere kast-zijde
- kast 180° draaibaar
- gereedschapsloos monteerbare DIN-rails
- opnames voor 5-polige 6 mm² WAGO klem 221 in de kastbodem

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1500 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Beluchting:	nee
Aantal rijen:	2
Aantal modules:	24
Aantal modules per rij:	12
Nominale stroom:	125 Ampère
Klemtype:	zonder schroeven
Met N-klem:	nee
Met PE klem:	ja
Met extra inbouwruimte:	nee

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs
Kleur klapvenster:	Translucent

Afmetingen

Breedte:	290 mm
Lengte:	407 mm
Hoogte:	124 mm
Inwendige lengte:	380 mm
Inwendige breedte:	268 mm
Inwendige hoogte:	85 mm
Gewicht:	1.96 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Flensvariant:	nee
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	57 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902704767
ETIM-klasse:	EC000214
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polypropyleen
Materiaal invoer:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

[73485101 - AK 6/21 PE - klemrail](#)

[73485001 - AK 3/14 PE - klemrail](#)

[73481501 - AK STD - opbouw contactdoos](#)

[73481201 - AK SV 24/36 - snelsluitschroeven set](#)

[73481301 - AK NS 24/36 - DIN-rail](#)

[73481401 - AK KS 24/36 - koppelstukken](#)

[73480501 - AK KF 24/36 - Klapvenster](#)

[73481001 - AK 24 OT - Bovendeel](#)

[70610201 - AK SGA-1 - cilinderslot](#)

[70690201 - AK SGA-2 - cilinderslot](#)