

**45SCI100****DRAADLOZE SIRENE MET KNIPP. GEADRESSEERD**

Geadresseerde draadloze sirene met knipperlicht, ontworpen voor werking met de draadloze uitbreidingsmodules van Comelit. Uitgerust met over 360° zichtbare indicatieled's en ingebouwde geluidsmelder voor signalering in geval van brandalarmgebeurtenissen en om hem te zoeken binnen de installatie. Om demontage of verwijdering door onbevoegden te voorkomen, kan hij op de basis worden vergrendeld. Voorzien van tamperbeveiliging tegen manipulatie voor signalering bij opening. 45SCI100 beschikt over 4 geluidsniveaus en 32 verschillende tonen. Maximaal geluidsvermogen 92 dB(A)  $\pm$ 5 dB op 1 m (hoog volume hoofdtoon 27). De registratie (enrolling) van het apparaat is eenvoudig en snel. Communicatieafstand tussen melder en expander (in open veld) meer dan 1000 meter. Bidirectionele radiocommunicatie met eigen communicatieprotocol. Batterijen (4 x CR123A) met maximale levensduur van circa 8 jaar (afhankelijk van gebruik en instellingen). Temperatuurbereik -10°C / +55°C. Afmetingen (inclusief basis)  $\varnothing$ 116x90mm. Materiaal SAN. Beschermingsklasse IP31. Gecertificeerd volgens EN 54-3, EN54-23 en EN 54-25.



**45SCI100**

**DRAADLOZE SIRENE MET KNIPP. GEADRESSEERD**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Aantal beschikbare tonen (n°)	32
Autodiagnose	Ja
Bidirectionele draadloze communicatie	Ja
Modulatie	GFSK
Radiofrequentie (MHz)	868
Aantal frequentiekanalen	6 kanaalparen
RF-bereik (meters in open veld) (m)	1500
EN certificeringen	EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

IP-Codering	IP31
Type behuizing	SAN
Optische signalering	Ja
Kleur optische signalering	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Height base included (mm)	98
Diameter (mm)	116
Gewicht van het product (g)	372

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Geluidsvermogen (andere tonen) hoog volume (dB@1m)	80÷95dB±3dB@1m
Geluidsvermogen (overige tonen) laag volume (dB@1m)	75÷85dB±3dB@1m
Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) hoog volume (dB@1m)	92dB±5dB@1m
Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) laag volume (dB@1m)	80dB±6dB@1m

**BATTERIJ**

**45SCI100****DRAADLOZE SIRENE MET KNIPP. GEADRESSEERD**

Aantal batterij (n°)	4
Type batterij	CR123A
Inclusief batterij	Ja
Batterijduur (anni)	8
Batterijniveaucontrole	Ja

**ALGEMENE GEGEVENS**

Anti-openende bescherming	Tamper
Draadloze technologie	Bidirectioneel, BeaconPlus