

Modulaire voeding voor een toegangscontrolesysteem met max. 20 binnenposten en 2 buitenposten (deur- of videofonie)

10-801

CE

4 jaar
garantie

Deze centrale busvoeding voor montage op DIN-rail is zowel geschikt voor deurtelefonie als voor videofonie. In geval van deurtelefonie mag je op deze voeding maximaal 20 binnenposten en 2 verlichte buitenposten aansluiten. In geval van videofonie, dan heb je bijkomend een gelijkspanningsvoeding (10-805-01) nodig om de monitoren te voeden.

Technische kenmerken

Modulaire voeding voor een toegangscontrolesysteem met max. 20 binnenposten en 2 buitenposten (deur- of videofonie).

- Functie: installatievoorbeeld: voor 1 x 10-220 en 20 x 10-501 of 20 x 10-511
- voor installaties met lijn van max 40 mA
- maximale lijnweerstand: 20 Ohm
- deuropenerfunctie met geïntegreerde voeding: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (deuropener groter / gelijk aan 6 Ohm)
- lichtschakelfunctie met potentiaalvrij relaiscontact (N.O.: 24 Vdc / 1A)
- deuropenertijd van 0,8 s tot 8 s / manueel instelbaar
- lichtschakeltijd van 0,8 s tot 5 min / manueel instelbaar
- kabel en P-klem beveiligd tegen kortsluiting
- sturen en weergeven van werkingsmodi van de installatie
- Voedingsspanning: 230 Vac
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Beveiliging overbelasting: missing_value
- DIN-afmetingen: 4U
- : 92.8 mm x 71.5 mm x 70.6 mm
- Gewicht: 448 gr
- Markering: CE



Aansluitschema

