

Mi ZE 62

• Trekontlasting montagedoos

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Staal

AFMETINGEN

Breedte:	284 mm
Nettogewicht:	0.612 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000354
EAN:	4012591653547
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets ETIM-9.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets ETIM-8.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets ETIM-7.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets ETIM-6.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets ETIM-5.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets ETIM-4.0: EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets

OPMERKING

Opmerking voor product:

- voor 2 kabels, max. 60 mm buitendiameter

OFFERTEKSTEN

Laagspannings-schakel- en verdeelinrichting in kastvorm met isolerende omhulling volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Onderkasten en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Trekontlastingsklem Mi ZE 62, 2 x max. Ø 60 mm, toepasbaar in combinatie met aanbouwflens Mi FP 82

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0