



## Mureva Styl - Inzetstuk - Wisselschakelaar - LED Controlelamp - IP55 - Grijs / Antraciet

MUR35025

EAN Code: 3606480789168

Prijs: 29,55 EUR

### Hoofd

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| range                     | Mureva styl          |
| range of product          | Mureva styl          |
| product or component type | Schakelaar           |
| kleurtint                 | Antraciet (RAL 7016) |

### Complementair

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| product presentatie            | Mechanisme:                                                                                                        |
| montage apparaat               | Ingebouwd                                                                                                          |
| functie schakelaar             | 1-polig 2-weg                                                                                                      |
| bevestigingsmethode            | Met schroeven                                                                                                      |
| nominale stroom                | 10 AX                                                                                                              |
| technologie type               | Elektromechanisch                                                                                                  |
| type last                      | Belasting voor energiebesparende lampen met ballast: 100 W                                                         |
| Ue toegekende bedrijfsspanning | 250 V AC                                                                                                           |
| lokale signalering             | LED (blauw)                                                                                                        |
| Led-stroomverbruik             | 0,15 mA bij 250 V                                                                                                  |
| gebruiksvoorwaarde             | Binnenshuis/buitenshuis                                                                                            |
| aantal tuimelschakelaars       | 1                                                                                                                  |
| materiaal                      | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)<br>Koper<br>SEBS                                                             |
| aandrijver                     | Tuimelaar                                                                                                          |
| wire stripping length          | 13 mm                                                                                                              |
| capaciteit klemaansluiting     | 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)<br>1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)<br>1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s) |
| connections - terminals        | Schroefloze aansluitklemmen                                                                                        |
| width                          | 71 mm                                                                                                              |
| height                         | 71 mm                                                                                                              |
| depth                          | 40 mm                                                                                                              |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weerstand chemische en wasmiddelen | Bestendig tegen alcohol (70%)<br>Bestendig tegen alcohol (96%)<br>Bestand tegen A-melkzuur<br>Bestand tegen verdund quaternair ammonium<br>Bestand tegen verdund bleekwater<br>Bestand tegen verdunde ammonia<br>Bestand tegen zeepwater<br>Bestand tegen kristalreiniger<br>Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)<br>Bestand tegen hexaan |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Omgeving

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| quality labels                        | AENOR<br>EAC<br>CE<br>NF                       |
| IP-beschermingsgraad                  | IP55                                           |
| IK-beschermingsgraad                  | IK08                                           |
| vlamvertraging                        | Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| standards                             | EN 60669-1                                     |
| ambient air temperature for operation | -5...40 °C                                     |
| ambient air temperature for storage   | -25...55 °C                                    |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,500 cm  |
| Package 1 Width              | 7,200 cm  |
| Package 1 Length             | 7,200 cm  |
| Package 1 Weight             | 55,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 9,000 cm  |
| Package 2 Width              | 17,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 648,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S04       |
| Number of Units in Package 3 | 60        |
| Package 3 Height             | 30 cm     |
| Package 3 Width              | 40 cm     |
| Package 3 Length             | 60 cm     |
| Package 3 Weight             | 4,580 kg  |



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| <div> Milieuvoetafdruk</div> |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk                                                                    | 1                                             |
| Milieuprofiel van product (PEP)                                                                               | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| <div> Materialen en verpakking</div> |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                        | Ja                                   |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                         | Nee                                  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                     | Voldoet aan vrijstellingen           |
| SCIP-nummer                                                                                                           | 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37 |
| REACH-regelgeving                                                                                                     | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

Use Again

| <div> Herverpakken en herfabriceren</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel                                                                                                            | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                              |
| Terugname                                                                                                                    | No                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                                   | <div> Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.</div> |